

[00:00] 发言人 1: 情况我我我就说我们应该那个录音, 我直接把那个录音的这个东西发给你, 你就喂给那个那个扣 dataset, 他他就会根据录音来生成那下一步 to do list, 然后再这样生成那个 plan 都都不用你敲字了, 对吧? 啊, 正常应该是这么来干。所以我就说你应该第一步就是基于你的写的那个 p r d 文档, 或者我我理解的叫 usecase 文档来去梳理出来他到底有多少主流程, 有可能十个主流程或者二十个主流程, 然后你你再自己人工 review 这些主流程。是否全? 不全的话你再跟他那个交互, 让他生成全量的所有的主流程。

[00:41] 发言人 1: 一旦确定所有主流程, 第二步就是基于每个主流程再去梳理它的一, 呃, 分支流程。啊, 比如说主流程就是刚才我们说的, 佩戴手表, 就默认用户佩戴手表是主流程, 那用户他没有佩戴手表, 那他就是分支流程。所有的分支流程就按照这个思路来来去。

[01:00] 发言人 1: 处理所有分支流程, 异常流程是什么? 就是当比方说那个用户用的过程中, 突然那个手表蓝牙断了, 那个手你、你、你的那个小程序该怎么接收到这个设备的数据。那那它就是相当于那个手那个小程序上有提醒, 此时蓝牙已断接啊, 告告诉用户, 主动告诉用户它页面弹窗要让用户去。再连一次, 或者是你你手机上那个, 它应该是 gps gps 信号弱, 你看咱们用那个 keep 呀, 或者是华为运动健康的时候, 跑步的时候, 它会当前那个卫星信号弱, 对吧? 这个就属于异常流程, 所以基于主流程分支流程异常流程, 把所有流程都梳理出来, 那这么我们的所有的那个呃圆形的那个流程都, 定义好了, 然后再拿这些定义好的每个流程, 每, 就你可能主流程 20 个, 分支流程有 40 个, 异常流程可能有 100 个, 对吧? 那你基于这每个流程都都是一系列的那个 markdown 文档, 那这些文档一个一个让 code s 基于这个文档来去修改你的地址。那这样的话呢, 就是那个 stitch 它要有边界, 就把这些都处理完了。

[02:17] 发言人 1: 啊, 然后再这个这是第一步的, 呃, 那个那个原型的主流程、分支流程、异常流程, 第二步你要去梳理什么呢? 就是它对应的呃那个那个跳转, 你页面间跳转, 现在我刚看的是嗯还没有完善, 对吧? 对, 但也有可能是 stealth 它本来不支持。

[02:37] 发言人 1: 这个我我就没试过啊, 你要你要先判断它是不是不支持, 要不支持那咱们就跳出去, 其次就通过那个分块, 对吧? 十个流程, 就就刚你跟我展示的一块一块一块一块, 都都处理出来, 这也是 ok 的, 这两两两两件事, 嗯。嗯, 行, 嗯。